

Technische Maße HP2 DIN 5 KKS

ALLE VERFÜGBAREN BEREICHE

MaßeDN32 - DN800

DruckstufenDIN PN10 - PN40

Temperaturen.....-60 °C / +100 °C

TABELLE: ABMESSUNGEN STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Nach DIN EN 1092-1
- Maße für weitere Druckstufen, Nennweiten sowie zugehörige Step-Dateien auf Anfrage

DN	PN	Anzahl Bolzen	Größe Bolzen	Schlüsselweite	Außendurchmesser		Überstand Kabellasse
					D	Dplus	
50	10 – 40	4	M12	22	165	205	133
80	10 – 16	8	M12	22	200	260	133
	25 – 40	8	M12	22	200	260	133
100	10 – 16	8	M12	22	220	280	133
	25 – 40	8	M16	27	235	295	153
150	10 – 16	8	M16	27	285	345	153
	25 – 40	8	M20	32	300	360	155
200	10	8	M20	32	340	400	153
	16	12	M16	27	340	400	153
	25	12	M20	32	360	420	155
	40	12	M24	36	375	435	170
250	10	12	M16	27	395	495	153
	16	12	M20	32	405	505	155
	25	12	M24	36	425	525	164
	40	12	M27	41	450	550	159