

Technische Maße

HP2 DIN

ALLE VERFÜGBAREN BEREICHE

MaßeDN20 – DN2200

DruckstufenDIN PN10 – PN250

Temperaturen.....-60 °C / +100 °C

TABELLE: ABMESSUNGEN STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Nach DIN EN 1092-1
- Maße für weitere Druckstufen, Nennweiten sowie zugehörige Step-Dateien auf Anfrage

DN	PN	Anzahl Bolzen	Größe Bolzen	Schlüsselweite	Außendurchmesser		Überstand Kabellasje
					D	Dplus	
25	10 – 40	4	M12	22	115	155	122
50	10 – 40	4	M16	27	165	205	133
80	10 – 16	8	M16	27	200	260	133
	25 – 40	8	M16	27	200	260	133
100	10 – 16	8	M16	27	220	280	133
	25 – 40	8	M20	32	235	295	153
150	10 – 16	8	M20	32	285	345	153
	25 – 40	8	M24	36	300	360	155
200	10	8	M24	36	340	400	153
	16	12	M20	32	340	400	153
	25	12	M24	36	360	420	155
	40	12	M27	41	375	435	170
250	10	12	M20	32	395	495	153
	16	12	M24	36	405	505	155
	25	12	M27	41	425	525	164
	40	12	M30	46	450	550	159