

Technische Maße HP2 ASME

ALLE VERFÜGBAREN BEREICHE

Maße1" – 48"

Druckstufenclass 150 – class 2500

Temperaturen.....-60 °C / +100 °C

TABELLE: ABMESSUNGEN STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Nach ASME B16.5 / B16.47
- Maße für weitere Druckstufen, Nennweiten sowie zugehörige Step-Dateien auf Anfrage

DN	Class	Anzahl Bolzen	Größe Bolzen	Schlüsselweite	Außendurchmesser		Überstand Kabellasse
					D	Dplus	
2"	150	4	5/8"	27	150	190	137
	300 - 600	8	5/8"	27	165	205	133
3"	150	4	5/8"	27	190	250	123
	300 - 600	8	3/4"	32	210	270	144
4"	150	8	5/8"	27	230	290	122
	300	8	3/4"	32	255	315	137
	600	8	7/8"	36	275	335	135
5"	150	8	3/4"	32	255	315	145
	300	8	3/4"	32	280	340	142
	600	8	1"	41	330	360	133
6"	150	8	3/4"	32	280	340	145
	300	12	3/4"	32	320	380	139
	600	12	1"	41	355	415	133
8"	150	8	3/4"	32	345	405	141
	300	12	7/8"	36	380	440	144
	600	12	1 1/8"	46	420	480	133

Technische Maße HP2 ASME 5 KKS

ALLE VERFÜGBAREN BEREICHE

Maße 2" – 30"

Druckstufen class 150 – class 2500

Temperaturen -60 °C / +100 °C

TABELLE: ABMESSUNGEN STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- Nach ASME B16.5 / B16.47
- Maße für weitere Druckstufen, Nennweiten sowie zugehörige Step-Dateien auf Anfrage

DN	Class	Anzahl Bolzen	Größe Bolzen	Schlüsselweite	Außendurchmesser		Überstand Kabellasse
					D	Dplus	
2"	150	4	1/2"	22	150	190	137
	300	8	1/2"	22	165	205	133
	600	8	5/8"	27	165	205	133
3"	150	4	1/2"	22	190	250	123
	300	8	5/8"	27	210	270	144
	600	8	3/4"	32	210	270	144
4"	150	8	1/2"	22	230	290	122
	300	8	5/8"	27	255	315	137
	600	8	7/8"	36	275	335	135
5"	150	8	5/8"	27	255	315	145
	300	8	5/8"	27	280	340	142
	600	8	1"	41	330	360	133
6"	150	8	5/8"	27	280	340	145
	300	12	5/8"	27	320	380	139
	600	12	1"	41	355	415	133
8"	150	8	5/8"	27	345	405	141
	300	12	3/4"	32	380	440	144
	600	12	1 1/8"	46	420	480	133